



**ALPHA-3R** – Мобильный Термопринтер Для Печати Квитанций  
**МОБИЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ КВИТАНЦИИ И ЭТИКЕТОК -  
ПРОЩЕ ПРОСТОГО**



**КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Разработано и произведено TSC
- Класс защиты от влаги и пыли - IP54
- Прорезиненный корпус позволяет выдерживать падение с высоты до 1,5 метров
- Интерфейсы подключения: USB 2.0, RS-232, Bluetooth и 802.11 b/g/n
- Литий-ионный аккумулятор высокой емкости 2500 мАч
- Вместительный отсек для бумаги сокращает необходимость частой заправки принтера
- Высокоскоростной процессор и большой объем памяти обеспечивают высокую скорость печати до 100 мм/сек
- Бесперебойная печать до 12 часов без подзарядки
- Прошивка TSPL-EZ (с эмуляцией языков EPL2 и ZPL), а также эмуляция CPCL
- 2 года гарантийного обслуживания – больше, чем у конкурентных моделей

**СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ**

- Прямые поставки в магазины (DSD)
- Выездные сервисные службы
- Интернет магазины
- Выписка квитанций на парковках
- Мобильная печать билетов
- Печать проездных билетов
- Снятие показаний со счётчик

## ALPHA-3R – Мобильный Термопринтер Для Печати Квитанций

МОДЕЛЬ ПРИНТЕРА	Alpha-3R
Разрешение	8 точек/мм (203 DPI)
Метод печати	Прямая термopечать
Макс. скорость печати	102 мм/сек (4 дюйма/сек)
Макс. ширина печати	72 мм (2.83")
Макс. длина печати	2,286 мм (90")
Корпус	Пластик с двойными стенками и прорезиненными вставками
Габариты	116 мм (Ш) x 148 мм (В) x 70 мм (Г) 4,57" (Ш) x 5,83" (В) x 2,75" (Г)
Вес (включая аккумулятор)	0,55 кг
Высота падения	1,5 м
Класс защиты IP	IP54 (в чехле)
Макс. диаметр рулона	57 мм (2.25") OD
Процессор	32-bit RISC CPU
Память	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 MB Flash</li> <li>• 8 MB SDRAM</li> </ul>
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 2.0</li> <li>• 802.11 b/g/n Wireless (заводская опция)</li> <li>• Bluetooth (заводская опция)</li> <li>• RS-232 (пользовательская опция)</li> </ul>
Питание	Двухкамерный литий-ионный аккумулятор 7.4V DC, 2500 мАч
Панель управления	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 кнопки (Вкл/Выкл, подача носителя, открытие крышки)</li> <li>• двухцветный индикатор для статусов принтера, 3- индикатора для степени зарядки аккумулятора</li> </ul>
Датчики	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Черной метки</li> <li>• Открытой печатающей головки</li> </ul>
Внутренние шрифты	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 буквенно-цифровых растровых шрифтов</li> <li>• Один масштабируемый шрифт Monotype Imaging® CG Triumvirate Bold Condensed</li> </ul>
Штрих-коды	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1D bar code</li> <li>• Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 Data bar</li> <li>• 2D bar code</li> <li>• PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec</li> </ul>
Языки программирования	TSPL-EZ (EPL2, ZPL2) & CPCL
Тип носителя	Чековая лента/термобумага (Индикация по черной метке)
Макс. ширина носителя	80 мм
Плотность носителя	0.508 – 0.1016 мм
Диаметр втулки носителя	10.2 – 19 мм
Окружающие условия	Рабочие: -10 – 50 °C, 10 – 90% без конденсата Хранения: -40 – 60 °C, 10 – 93% без конденсата
Правила безопасности	FCC, CE, CB, CCC
Экологическая сертификация	Comply with RoHS, WEEE
Аксессуары	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ПО для дизайна этикеток под Windows</li> <li>• Краткое руководство пользователя</li> <li>• Крепление для ремня</li> <li>• Аккумулятор</li> <li>• Зарядное устройство</li> </ul>
Гарантия	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Принтер: 2 года</li> <li>• Печатающая головка: 25 км (1 миллион дюймов) или 12 месяцев в зависимости, что наступит быстрее</li> <li>• Валик: 25 км (1 миллион дюймов)</li> </ul>
Заводские опции	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 802.11 b/g/n Wireless network</li> <li>• Bluetooth-модуль</li> </ul>
Пользовательские опции	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-232 кабель</li> <li>• USB кабель</li> <li>• Аккумулятор</li> <li>• Зарядное устройство на один аккумулятор (с кабелем питания)</li> <li>• Зарядное устройство с креплением для погрузчика</li> <li>• Чехол с креплением на плечо с классом защиты</li> </ul>

