

## CipherLab 1070 Сканер штрих кода

Сканеры CipherLab - это надежные, доступные, портативные устройства, позволяющие повысить производительность работы при минимизации затрат. CipherLab 1070 обеспечивает точное и надежное считывание практически всех линейных штрих кодов.

Сканер 1070 - рассчитан для работы в жестких условиях эксплуатации и выдерживает многократные падения. Длинный (2 метра) интерфейсный USB кабель, обеспечивает свободу действий, при работе в любых условиях. Компактный надежный корпус сканера, а так же изысканный дизайн, прекрасно сочетается с интерьером любого розничного магазина. Наличие эргономичной ручки обеспечивает комфортное интенсивное сканирование в течение всего дня.

CipherLab 1070 позволяет оптимизировать рабочие процессы благодаря последовательному и точному вводу данных. Стоимость владения в среднем на 50% ниже, чем у конкурентов, позволяет сканерам CipherLab быть идеальным выбором для использования практически в любой отрасли.

Везде, где применяются ручные сканеры штрих кода, будь то на кассе, в производственной линии, или документообороте компании, удобный и высокопроизводительный сканер CipherLab 1070 станет незаменимым помощником.

### Особенности:

- ✓ Компактный, малогабаритный корпус
- ✓ Широкий выбор режимов сканирования
- ✓ Лучшая дальность считывания, среди контактных сканеров - до 7 см
- ✓ 2-х стандартный перепрограммируемый USB интерфейс, без физической смены USB кабеля
- ✓ Большие функции программирования режимов работы и функция редактирования штрих кодов
- ✓ 2-х метровый интерфейсный USB кабель
- ✓ Выдерживает многократные удары и падения с высоты 1.2 метра

### Сферы применения:



**CipherLab 1070**  
Сканер штрих кода

Оптические характеристики	
Тип считывателя	CCD, контактный сканер
Источник излучения Светодиод красного свечения (623nm)	3 mil
Оптический сенсор 1500 пикс.	от 0,5 до 35 см.
Скорость сканирования	100 скан./сек
Разрешение при считывании штрих кодов	4 mil (10.16 мкм)
Дальность считывания (зависит от плотности и контрастности штрихкода)	В до 7 см (измеренное в реальности значение)
Угол обзора	по вертикальной оси $\pm 70^\circ$ , по горизонтальной оси $\pm 40^\circ$
Интерфейс	KW-разрыв клавиатуры (PS/2), Универсальный USB2.0 интерфейс (USB-HID+USB-VC)
Физические характеристики	
Вес	104 гр.
Габаритные размеры	16.7 x 7.5 x 5.7 см
Электрические характеристики	
Потребляемый ток	35 mA / 180 mA
Напряжение питания	+5В $\pm 5\%$
Условия эксплуатации	
Ударопрочность	Выдерживает многократные падения с высоты 1,2 м на твердую поверхность
Температура работы/транспортировки	0 до 50 °C / -20 до 60 °C
Влажность	От 10% до 90% (при отсутствии конденсата)
Гарантийный период	3 года

\*Производитель вправе усовершенствовать технические характеристики устройства без предварительного уведомления