

Ручной проводной сканер-имиджер
в антибактериальном корпусе

MD6600 HC



- Антибактериальный корпус из пластика POLYLAC® PA-757 AB, устойчив к антисептической обработке, препятствует размножению микроорганизмов.
- Считывает все стандартные 1D/2D-коды, включая коды высокой плотности и маркировку «Честный ЗНАК».
- Поддерживает ручной и автоматический режимы, ускоряет работу на кассе или в зоне учёта.
- Plug-and-Play, мультиинтерфейсный разъём и простое обновление прошивки: лёгкая интеграция с оборудованием.
- Мягкая белая подсветка и зелёный прицельный маркер: удобное и точное сканирование.
- Оптimalен для медицины, пищевой промышленности и общепита.



Чтение
с экрана



Ручной
и презентационный



Антибактериальный
пластик корпуса



IP52
Падение с 2 м



Зелёный
прицел



Интерфейс
Plug-and-Play

Физические характеристики				
Процессор	Микропроцессор ARM, 32 бит			
Размеры (В×Ш×Г)	90 × 62,8 × 153 мм			
Вес	132 г (без кабеля)			
Тип разъема	RJ-45			
Кабель	Прямой 2 м			
Материал корпуса	Антибактериальный ABS-пластик POLYLAC® PA-757 AB производства компании Chimei; соответствует требованиям RoHS, REACH SVHC; сертифицирован лабораторией CVC Certification, цвет: белый			
Антисептическая обработка	Устойчив к воздействию слабых кислот, растворов щелочей и солей, спиртов, воды			
Материал сканирующего окна	Закалённое стекло			
Интерфейсы	RS-232, USB Keyboard, USB virtual COM			
Индикаторы сканирования	Динамик, светодиод			
Программирование	С помощью управляющих штрихкодов			
Обновление ПО	Онлайн			
Сканирование				
Тип сканирующего модуля	Имиджер			
Разрешение сканирующего модуля	SR: 800 × 600 px, HD: 1280 × 800 px			
Режимы работы	Ручной			
Подсветка	Подсветка: 5000K, белый светодиод Прицел: 525 нм (макс. длина волны), зелёный прицел			
Углы сканирования	Наклон ± 70°, поворот ±75°, вращение 360°			
Поле обзора	Горизонтально 41°, вертикально 28°			
Поддерживаемые символы	1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discret 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, Telepen, GS1 DataBar (formerly RSS) variants 2D: PDF417, QR Code, MicroQR Code, DataMatrix, Han Xin Code, Aztec Code, MicroPDF417			
Глубина сканирования	SR		HD	
	3 мил Code39 (3 символа)	-	3 мил Code39 (3 символа)	25 – 50 мм
	4 мил Code128 (9 символов)	30 – 90 мм	4 мил Code128 (9 символов)	10 – 90 мм
	13 мил UPC (6 символов)	0 – 280 мм	13 мил UPC (6 символов)	0 – 250 мм
	20 мил Code39 (1 символ)	15 – 430 мм	20 мил Code39 (1 символ)	15 – 340 мм
	6.7 мил PDF417 (20 символов)	15 – 120 мм	6.7 мил PDF417 (20 символов)	10 – 100 мм
	10 мил QR (20 символов)	0 – 165 мм	10 мил QR (20 символов)	0 – 155 мм
	20 мил QR (20 символов)	0 – 340 мм	20 мил QR (20 символов)	0 – 270 мм
Максимальная плотность	1D (Code 39): 3 mil			
Минимальная контрастность	20%			
Эксплуатационные характеристики				
Напряжение питания	5 ± 0.25 VDC			
Потребляемый ток	Ожидание: 160 mA Работа: 300 mA (Макс. 480 mA)			
Температура эксплуатации	от -10°C до +50°C			
Температура хранения	от -20°C до +70°C			
Влажность	от 5% до 95% без конденсации			
Освещённость	0~100 000 люкс			
Электромагнитная совместимость	EN55032, EN55024			
Электробезопасность	EN60950-1			
Фотобиологическая безопасность	EN62471			
Защита от падений	Многократные падения на бетон вместе с подставкой с высоты 2 м			
Защита от пыли и влаги	IP52			