

MINDEO

M50 – компактный помощник для вашего бизнеса!

Универсальный терминал корпоративного класса, разработан специально для сотрудников торговых залов магазинов и сборщиков/комплектовщиков на складах.



Современный высокопроизводительный 8-ядерный процессор 2,2 ГГц



Несколько вариантов оснащения памятью: 3/32 ГБ, 4/64 ГБ, 6/128 ГБ



Мощный аккумулятор на 5000 мА·ч



Защита от падений с 1,5 метра



Android 13.0



Сканирующий модуль Mindeo читает сложные, плохо распечатанные, низкоконтрастные штрихкоды



Полный набор коммуникационных возможностей



Высшая степень защиты от пыли и влаги

Широкий набор аксессуаров

Mindeo Battery M40 5100mAh

HMD40



Заменяемая
аккумуляторная
батарея

glass_M50



Защитное
стекло

61 × 106 × 0.45 мм



Ремешок на руку

Гипалон + Обычная микроткань +
Эластик

174 × 20мм

Mindeo bumper for M50

bumper_M50



Бампер

Резина

Mindeo pistol grip M50

M50-GUN



Пистолетная рукоятка

Рукоятка с кнопкой сканирования

Mindeo single cradle desk M50

M5SSDCU00



Однослотовая зарядно-коммуникационная
подставка

Сетевой адаптер

CH010C05020002



5В 2А

Интерфейс: USB

Цвет: черный

EU

Сетевой адаптер для
быстрой зарядки

CH018A



3.6-6В 3А
6-9В 2А
9-12В 1.5А

Интерфейс: USB-A

Цвет: черный

EU

Сетевой адаптер

AD028A120200 GV



12В 2А

Интерфейс:
2464 22AWG

Цвет: черный

Длина шнура: 1.5 м

EU

MINDEO

Физические характеристики

РАЗМЕРЫ(ВХШХГ)	156 × 75 × 14,5 мм
ВЕС	249 гр. (без батарейки)
ДИСПЛЕЙ	5,45" HD, IPS с разрешением 1440 × 720
ОКОШКО СКАНЕРА	Corning® Gorilla® Glass
СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН	Corning® Gorilla® Glass, ёмкостная сенсорная панель, поддержка работы в перчатках
ПОДСВЕТКА	450 нит, LED
ПИТАНИЕ	Сменный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор 3,85 В / 5000 мА·ч
РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ	Суперконденсатор
СЛОТЫ РАСШИРЕНИЯ	Micro SD до 256Гб
КОННЕКТОРЫ	2-Pin соединение: для пистолетной рукоятки 4-Pin соединение: контакт зарядки 5 В / 3 А, поддержка USB и OTG
SIM СЛОТЫ	2 × Nano SIM
УВЕДОМЛЕНИЯ	Звуковой сигнал, многоцветные светодиоды, вибрация
СЕТЕВЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	WWAN, Wi-Fi
ГОЛОС И АУДИО	Динамик, двойной микрофон, поддержка гарнитуры USB Type-C
КЛАВИАТУРА	Экранная программируемая клавиатура Физические клавиши: программируемые - сканирование с каждой стороны; увеличение / уменьшение громкости; питание; push-to-talk (PTT)
ИНТЕРФЕЙСНЫЕ ПОРТЫ	USB 2.0 OTG - host/client (Type-C)

Эксплуатационные характеристики

ПРОЦЕССОР	Восьмиядерный процессор MTK Cortex-A53, 2.2 ГГц
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	Android 13.0, GMS
ОЗУ	3GB/4GB/6GB
ПЗУ	32GB/64GB/128GB

Эксплуатационные условия

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	от -20°C до +50°C
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	от -40°C до +70°C
ВЛАЖНОСТЬ	от 5% до 95% без конденсации
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65
ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЙ	1,5 м (на бетонное покрытие), выдерживает 1000 падений с 0,5 м (2000 ударов)
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ РАЗРЯД	Воздушный разряд +/- 15 кВ, прямой разряд +/- 8 кВ

Сбор данных

ДАТЧИКИ	Датчик приближения, датчик освещенности, акселерометр, датчик отпечатка пальца(опционально)
СКАНЕР	Сканирующий модуль 2D

Беспроводная связь

WAN	TDD-LTE (B34 / B38 / B39 / B40 / B41), FDD-LTE (B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28A / B28B / B30 / B66), WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B9 / B19), TD-SCDMA (B34 / B39), CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800MHz), CDMA 1x, GSM/EDGE/GPRS (850 / 900 / 1800 / 1900)
СТАНДАРТ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	GPRS, EDGE, CDMA1x, EVDO, DC-HSPA+, LTE
WI-FI	IEEE 802.11 aс/a/b/g/n/ax ready/d/e/h/i/j/k/r/v/w (2.4G/5G двухдиапазонный Wi-Fi), поддержка быстрого роуминга 802.11r
СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	5 ГГц: 802.11 a/n/ac/ax – до 866.7 Мбит/с 2.4 ГГц: 802.11 b/g/n – до 300 Мбит/с
БЕЗОПАСНОСТЬ И ШИФРОВАНИЕ	WEP, WPA/WPA2-PSK, WAPI, WAPI-PSK EAP: EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA
BLUETOOTH	Bluetooth 5,0, Bluetooth (BLE), дополнительный Bluetooth BLE для поиска потерянных (выключенных) устройств; расстояние: более 10 м



+7 (495) 645-38-55



Отдел продаж: support@scancity.ru | www.scancity.ru



ООО «СКАН СИТИ Экспресс», г. Москва, ул. Дорожная, д. 60Б, оф. 326

