MINDEO

Ручной лазерный сканер 1D

MD 2230 AT+



- Считывает мелкие 1D-штрихкоды (до 0,076 мм), включая GS1 DataBar: актуально для розницы, лёгкой промышленности, документооборота, банков и ЖКХ.
- Тонкая яркая линия сканирования, работа под большим углом без увеличения дистанции.
- Эргономичная пистолетная рукоятка и плавный курок, рассчитаны на более 10 млн нажатий.
- Ударопрочность: выдерживает падения с 4 метров; защита IP52.
- Поддержка интерфейсов USB, RS-232, KBW; программирование через специальные штрихкоды.
- Две версии: MD2230+ Eclipse и MD2230 AT+ Voyager (последняя с подставкой и автоматическим режимом сканирования).

10 млн нажатий

Умный режим автосканирования со специальной подставкой (AT)

1D-сканер линейных кодов

IP52
Падение с 4 м

Закалённое стекло сканера

Ресурс нажатия кнопки более 10 млн раз

СКАН СИТИ • www.scancity.ru • +7 495 3692288 • г. Москва, ул. Дорожная, 60Б
Отдел продаж: sales@scancity.ru • Техподдержка: support@scancity.ru

SCAN CITY
Identify success

Лазерные сканеры MD2230 AT+

MINDEO

Физические характеристики	
Размеры (В×Ш×Г)	82 × 67 × 168 мм
Вес	168 г (без кабеля)
Кабель	Прямой, 2 м, RJ-45
Материал корпуса	PC + TPU (поликарбонат и термополиуретан)
Материал сканирующего окна	Закалённое стекло
Интерфейсы	RS-232, USB Keyboard, USB virtual COM
Индикаторы сканирования	Динамик, светодиод
Программирование	С помощью управляющих штрихкодов
Обновление	Онлайн, с помощью Flash Utility Software
Сканирование	
Тип сканирующего модуля	Лазер 645-660 нм (1D)
Режимы работы	Ручной; презентационный (AT)
Углы сканирования	Наклон ±60°, поворот ±65°, вращение 42°
Поддерживаемые символики	1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discret 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, Telepen, GS1 DataBar (formerly RSS) variants
Глубина сканирования	LR: 5 mil 40 – 110 мм; 10 mil 10 – 280 мм; 13 mil 15 – 315 мм; 16 mil 25 – 385 мм; 35 mil 145 – 630 мм HD: 3 mil 5 – 50 мм; 10 mil 10 – 85 мм; 13 mil 10 – 150 мм; 16 mil 25 – 165 мм; 35 mil 145 – 295 мм
Максимальная плотность кода	1D: 3 mil
Минимальная контрастность кода	25%
Скорость сканирования (макс. скорость перемещения считываемого штрихкода)	200 сканов в секунду
Эксплуатационные характеристики	
Напряжение питания	5 ±0,25 В пост. тока
Потребляемый ток	Ожидание: 100 мА (макс. 130 мА), работа: 500 мА (макс. 650 мА)
Температура эксплуатации	От 0°C до +50°C
Температура хранения	От -40°C до +60°C
Влажность	От 5% до 95% без конденсации
Электромагнитная совместимость	EN55022, EN55024
Электробезопасность	EN60950-1
Фотобиологическая безопасность	EN60825-1
Защита от падений	Многократные падения на бетон вместе с подставкой с высоты 4 м
Защита от пыли и влаги	IP52

Модификации: MD2230AT+