


Urovo

СТ48

Универсальный терминал сбора данных корпоративного класса. Ориентирован на удобство пользователя. Идеально подходящее решение для розничной и интернет-торговли, использования на транспорте и в складской логистике, а также для решения многих других практических задач.



8-ми ядерный процессор
MediaTek 2 ГГц



Громкий динамик
мощностью до 100 дБ.



Android 12, обширный набор
полезных утилит и прикладных
программ



Яркий и легко читаемый
сенсорный экран (480*800
точек) защищен стеклом
Corning Gorilla Glass 5



Миллисекундный отклик при
сканировании. Считывает коды
1D / 2D / DPM, а также коды с
экранов устройств. Удобный
угол сканирования 25°



Аккумулятор большой
емкости (5000 мАч)
обеспечивает длительное
время автономной работы

Широкий набор аксессуаров



Адаптер



USB-кабель



Аккумулятор



Однослотная зарядная
подставка



4-х слотная зарядная
станция для
аккумуляторов



Чехол



Ремешок на руку



Защита экрана

Технические характеристики

Операционная система	Android 12
Процессор	MediaTek Helio P22 (MT8768WA), 8 ядер, 2.0 ГГц
Память	ОЗУ (RAM): 4 Гб, ПЗУ (ROM): 64 Гб, микро SD карта на 256Gb
Экран	4 дюйма (480 * 800), поддерживает мультитач, работу в перчатках, работу влажными пальцами
Сканирование	1D и 2D коды, поддержка сканирования кода с экрана
Сканирующий модуль	Urovo SR SE2030W
Поддержка считывания кодов:	ID: Codabar, Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i. EAN/3AN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, CS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code, Coupon GS1 Code 32(PARAF), EAN-UCC Emulation, CS1 Data Bar 2D Stacked: CodablockA, Coablock F, PDF417, MicroPDF417 2D Matrix Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code Postal: Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post, Korea Post, Netherlands Post, Planet Code, Postnet
Аккумулятор	5000 мАч
Кнопки	Питание, 3 кнопки сканирования, функциональная кнопка, 4 кнопки управления, 2 кнопки свободного программирования
Камера	Основная - 13 Мп с автофокусом и вспышкой, фронтальная 2 Мп (опционально)
Динамик	1.5W динамик, динамик с шумоподавлением
NFC	13.56 МГц, ISO 14443 A/ B; Felica/ Mifare and ISO 15693 cards; Режим эмуляции карты; Режим одноранговой связи; Режим чтения; Расстояние считывания 0-6 см (в зависимости от стандарта)
Диапазон WAN	4G: TD-LTE(B34/B38/B39/B40/ B41), FDD-LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B) 3G: WCDMA(B1/B2/B5/B8), CDMA2000 & EV-DO BCO 2G: GSM/E DC E/G PRS (850/900/1800/1900)
VoLTE	Поддержка VoLTE
GPS	GPS (A-GPS), Beidou, ГЛОНАСС, Galileo
Wi-Fi	MT6631, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/iMMv; IPV4, IPV6 Маршрутизация - PMKID caching; 802.11r(Over-the-Air); OKC, установка порога уровня сигнала дня переключения BC
Скорость передачи данных	2,4 ГГц: 802.11 b/g/n до 300 Мбит/с 5 ГГц; 802.11 a/ofec до 866,7 Мбит/с
Безопасность и шифрование	802.11, Enhanced Open/WEP/WPA/WPA2-Personal / WP+D41A3-Personal / WPA/WPA2/WPA3-Enterprise/WAPI PSK/WAP
Бесшовный роуминг	PMKID caching, 802.11r, Fast Transition, OKC, установка порога уровня сигнала дня роуминга Wi-Fi
Bluetooth	BT 5.0 + BR/EDR + BLE
Рабочая температура	-10 ~ +50°C
Температура хранения	-40 ~ +70°C
Влажность	5% RH ~ 95% RH (без конденсации)
Устойчивость падения	Выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м на бетонный пол
IP-рейтинг	IP67
Вес	252 гр
Размеры	165,7мм 66 мм 18мм