



PA700

Корпоративный цифровой помощник

Unitech PA700 представляет новый уровень компактности, функциональности и прочности в одном устройстве. Тонкий и стильный, он также способен удовлетворить все потребности мобильной работы. PA700 - идеальный портативный инструмент для автоматизации рабочего процесса в торговле и выездном сервисе.

Компактный и элегантный дизайн

Unitech нашли место элегантности PA700 в технологии автоматического сбора данных, в тонком корпусе весом менее 285г (с батареей) и стильными скругленными краями, PA700 портативен и его легко носить с собой повсюду, куда бы вы ни шли. В дополнение, большой 4.7 дюймовый цветной TFT дисплей с функцией multi-touch, на который приятно смотреть и которым легко пользоваться жестами двух пальцев, он остается читаемым даже под прямым солнечным светом, а стекло Gorilla® Glass защитит дисплей от царапин.

Гибкая функциональность

Имея в своем распоряжении процессор TI 1.5ГГц Dual Core, 1Гб памяти DDR2 SDRAM и 8Гб NAND Flash для хранения информации, PA700 также поддерживает карты расширения microSD с дополнительными 32Гб для объемных приложений. Под управлением ОС Android 4.1.1 Jelly Bean, PA700 предлагает как сверхбыструю и плавную работу так и чтение 1D штрих-кодов, NFC/HF радиочастотных меток и 5.0Мп с автофокусом в одном компактном устройстве, предоставляя максимальную эффективность своим пользователям.

Профессиональная беспроводная связь

Оснащенный Bluetooth v4.0, GPS, Wi-Fi и беспроводным LAN 802.11 b/g/n трехрежимным радио, PA700 позволяет соединяться с такими устройствами как серверы, мобильные компьютеры и принтеры для сбора данных в реальном времени. Корпоративные пользователи могут легко получить доступ к необходимым данным еще в пути и тем самым ускорить рабочий процесс. Кроме поддержки новейших NFC технологий, PA700

Предоставляет удобное соединение с электронными устройствами на коротких расстояниях. Он повышает эффективность в передаче задач и приложениях по управлению активами.

Качество и долговечность

Созданный из превосходных материалов, PA700 соответствует стандартам MIL-STD-810F и IP65, защищенный корпоративный помощник выдерживает самые суровые условия благодаря своей пыле- и водонепроницаемости, он также может работать в температурах от -10°C до 50°C. Unitech PA700 идеально демонстрирует свою надежность во всем.

Особенности

- ОС Android 4.1.1 Jelly Bean.
- Двухъядерный процессор промышленного класса 1.5Ghz
- Bluetooth v4.0, GPS, Wi-Fi и wireless LAN 802.11 b/g/n 3-режимное радио
- Большой 4.7" дисплей с multi-touch
- Стекло Gorilla® Glass 7H для защиты от царапин.
- Защищенная конструкция: IP65 и падение с 1.2м на бетонный пол
- Встроенный 1D сканер и HF/NFC RFID reader



► Система

Процессор	T1 OMAP 4470 1.5Ghz Dual Core Processor
Память	1GB Mobile DDR RAM 8GB eMMC Flash
ОС	Android 4.1.1 Jelly Bean
Поддержка языков	English, Simp. Chinese, Traditional Chinese, Japanese, Spanish, German, French

► Дисплей

Gorilla Glass II емкостный, поддержка 5 точек касания
4.7" Цветной, высокой яркости TFT 720x1280 точек IPS LCD

► Клавиатура

4 функциональных клавиши, 2 кнопки сканирования, кнопки громкости, кнопки питания

► Индикация

1 LED индикатор заряда/Сообщения
Вибратор

► Поддерживаемые штрих-коды

1D CCD сканер

1D UPC-A/E, EAN-8/13, Codabar, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 93, Code 32, Interleaved & Std. 2 of 5, EAN 128, Code 11, Delta, MSI/Plessey, Code 128, Toshiba, RSS expended, RSS Limited, RSS14.

► Звук

1W динамик 85 дБ в 10см , 3.5мм разъем, ресивер, микрофон

► Сертификаты

CE, NCC, FCC, BSMI, VCCI, CCC, RoHS compliance

► Связь

Камера и подсветка	5Мп CMOS камера с автофокусом и LED подсветкой
Карты расширения	Поддержка MicroSD до 32GB USB 2.0
USB	OTG (можно подключать периферию)
WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.0
WWAN	GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHzUMTS 850/900/1700/1900/2100 MHz WCDMA modem, HSPA+, DL: 21Mbps/ UL: 5.76Mbps
GPS	Есть
Прочие датчики	eCompass Датчик света и приближения G-сенсор
RFID/HF (Опц.)	Частота: 13.56МГц Метки: ISO15693, ISO14443A , ISO14443B Поддержка NFC

► Питание

Основная батарея	11.91Wh 3.7V @3220mAh литий-полимерная
Резервная батарея	1 час

► Габариты

Вес	285г (с батареей)
Размеры	160мм x17.4мм x 80мм (без сканера)

► Эксплуатация

Температура работы	14°F до 122°F (-10°C до 50°C)
Температура хранения	-4°F до 140°F (-20°C до 60°C)
Температура зарядки	32°F до 104°F (0°C до 40°C)
Влажность	5% ~ 95% (без конденсата)
Падение на бетон	1.2 метра
Пыле- и влагозащита	IP65
Вибрации и удары	MIL-STD-810F, 514.4 process II

► ПО

Android 4.1.1 API level 16

► Аксессуары

USB Client крэдл (1 слот) со слотом для батареи
Кистевой ремень
3220мАч стандартная батарея
MicroUSB кабель
Адаптер питания с универсальными штекерами