

CipherLab 1000

Ручной светодиодный сканер штрихкода

Сканер CipherLab 1000 - это одна из наиболее популярных в России моделей ручных светодиодных сканеров, привлекающая своим соотношением цена/производительность.

Работа со сканером проста и не требует никаких специальных знаний и навыков. Наличие кнопки активации сканирования позволяет контролировать правильность считывания штрихкода. Данная опция особенно полезна для считывания информации с продукции, на которой расположено несколько штрихкодов на близком расстоянии - сканирование произойдет только после того, как оператор поднесет сканер вплотную к нужному штрихкоду и нажмет кнопку активации сканирования.

Сканер CipherLab 1000 позволяет считывать штрихкод шириной до 67 мм и имеет хорошее разрешение и чувствительность, что позволяет читать даже повреждённые штрихкоды. Кроме того, сканер имеет высокую скорость считывания - 100 сканирований в секунду.

Высокая надежность сканера обеспечивается за счет того, что в нем отсутствуют движущиеся механические детали. Основное назначение модели CipherLab 1000 - считывание штрихкодов типа EAN/UPC, т.е. использование в небольших магазинах на рабочем месте продавца, кассира и кладовщика.

Перечисленные выше особенности, в совокупности с небольшой стоимостью сканера, позволяют рекомендовать CipherLab 1000 как оптимальный выбор для предприятий розничной торговли с небольшой пропускной способностью покупателей и сферы оказания услуг (например, небольшие магазины, аптеки, пункты видео проката).



Особенности:

- ✓ Контактный светодиодный сканер;
- ✓ Удобный эргономичный дизайн;
- ✓ Низкое энергопотребление;
- ✓ Высокая скорость сканирования - 100 скан/сек;
- ✓ Высокая надежность, в следствие отсутствия механических частей;
- ✓ 5 лет гарантии.

Сферы применения:



CipherLab 1000

Технические характеристики*:

Основные характеристики	
Источник излучения	Красный светодиод 660 нм
Оптический датчик	2048 пикселей
Расстояние считывания	от 0 до 10 мм.
Скорость считывания	100 скан/сек
Декодируемые штрих-коды	Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, CS1 Databar (RSS), Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Pharmacodes, Plessey, Telepen, UPC/EAN/CG1-128, and more
Разрешение	3 mil
Ширина поля сканирования	67 мм
Интерфейсы	RS232, KBW, USB HID, USB Vi-Com, IBM 4683/4694, эмуляция светового пера
Физические характеристики	
Цвет	черный / слоновой кости
Вес	265 гр
Габаритные размеры	165 (Д) x 70 (Ш) x 50 (В) мм
Электрические характеристики	
Потребляемый ток	15 mA (в режиме ожидания) / 60-80 mA (в режиме сканирования) / 85-110 mA (максимально)
Напряжение питания	+5В ± 5%
Условия эксплуатации	
Ударопрочность	Выдерживает многократные падения с высоты 1 м на твердую поверхность
Температура работы/хранения	0 до 50 °C / -20 до 60 °C
Влажность при эксплуатации / хранении	От 10% до 90% / От 5% до 95% (при отсутствии конденсата)
Гарантийный период	5 лет

*Производитель вправе усовершенствовать технические характеристики устройства без предварительного уведомления