Серия DH220L – новый настольный термопринтер для печати браслетов





НАИЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ В ОБЛАСТИ ПЕЧАТИ БРАСЛЕТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Принтер с разрешением печати (203 точки на дюйм), также возможно использование высокого разрешения 300 точек на дюйм (модификация DH320L)
- Возможность работы с любыми рулонами браслетов любых производителей
- Функция Save Labels – экономия браслетов с первого отпечатка
- Скорость печати до 203 мм в секунду
- Огромная оперативная память 256 Мб, а также Flash-память 512 Мб (расширяемая до 512 Гб)
- Конструкция предусматривает фиксацию рулона браслетов с внешним диаметром 6,5 дюйма
- Сенсорный ЖК-дисплей на передней панели (модификация DH220LT/DH320LT)
- Высококачественная двустворчатая конструкция с двойными стенками
- Поддержка носителя шириной от 10 мм
- USB 2.0, RS-232, USB Host и Ethernet – в стандартной комплектации, Bluetooth и Wi-Fi – опционально
- Возможность программирования для использования без подключения к компьютеру

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Здравоохранение

- идентификация пациентов
- госпитализация
- детские больницы

- Развлекательные центры и гостиничный бизнес

- развлекательные парки
- аквапарки
- контроль доступа на мероприятия
- возрастной контроль в ночных клубах

- Другие рынки

- обеспечение правопорядка
- контроль толпы
- идентификация животных
- контроль посещения зон с ограниченным доступом



Технические характеристики браслетного принтера DH220L/DH320L

Модель	DH220L	DH320L	DH220LT	DH320LT
Разрешение	8 тчк/мм (203 dpi)	12 тчк/мм (300 dpi)	8 тчк/мм (203 dpi)	12 тчк/мм (300 dpi)
Способ печати	Прямая термопечать			
Макс. скорость печати	203 (8 ") мм /с	152,4 (6 ") мм /с	203 (8 ") мм /с	152,4 (6 ") мм /с
Макс. ширина печати	54 мм (2,13")	56,9 мм (2,24")	54 мм (2,13")	56,9 мм (2,24")
Макс. длина печати	25400 мм (1000")	11430 мм (450")	25400 мм (1000")	11430 мм (450")
Корпус	Створка с двойными стенками из пластика			
Физические размеры	146 мм (Ш) x 206 мм (В) x 264 мм (Г) 5,75" (Ш) x 8,11" (В) x 10,39" (Г)			
Вес	2 кг (4,41 фунта)			
Диаметр рулона браслетов	Внешний диаметр 165 мм (6,5")			
Процессор	32-бит RISC CPU			
Память	• 512 Мбайт FLASH • 256 Мбайт SDRAM • Устройство считывания карт micro SD для расширения объема флэш-памяти до 512 Гб			
Интерфейс	• USB 2.0 • RS-232 • USB host • Встроенный модуль Ethernet, 10/100 МБ/с • Комбинированный модуль Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0 (дилерская опция) • Bluetooth 5.3 (дилерская опция) • MFi Bluetooth 5.3 (заводская опция)			
Электропитание	Внешний универсальный блок питания • На входе: AC 100-240 В, 1,5 А, 50–60 Гц • На выходе: DC 24 В, 2,5 А, 60 Вт			
Переключатель управления Кнопка, LED/LCD	• 1 выключатель питания • 1 кнопка управления подачей • 1 кнопка паузы • 1 кнопка повторной печати • 1 индикатор состояния • 3 интуитивно понятных пиктграфических индикатора		• 1 выключатель питания • 1 кнопка управления подачей • 1 кнопка паузы • 1 кнопка повторной печати • Цветной сенсорный дисплей с диагональю 3,5 дюйма, 480 x 320 пикселей	
Датчики	• Датчик зазора • Рефлекторный датчик черной метки (перемещаемый) • Датчик открытия головки			
Часы реального времени	Стандартно			
Встроенный шрифт	• 8 алфавитно-цифровых растровых шрифтов • Генератор шрифтов True Type Monotype Imaging® с одним масштабируемым шрифтом CG Triumvirate Bold Condensed • Юникодный шрифт true type ARIALUNI.TTF			
Штрих-код	**Одномерный штрих-код:** Код 39, Код 93, Код 128UCC, Код 128 subsets A.B.C, Codabar, чередующиеся 2 из 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC 2(5) цифр, MSI, PLESSEY, POSTNET, China post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Код 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS **Двухмерный штрих-код:** TLC39, CODABLOCK F режим, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код, Aztec, Micro PDF 417, GS1 DataBar (RSS штрих-код			
Вращение шрифтов и штрих-кодов	0, 90, 180, 270 градусов			
Язык управления	TSPL-EZD (совместимый с EPL, ZPL, ZPL II, DPL)			
Тип носителя	Непрерывный, с высечками, черная метка, фальцованный, с надрезами (наружная намотка), носитель этикеток без подложки (для варианта без подложки), браслеты			
Ширина носителя	10 - 60 мм (0.39" - 2.36")			
Толщина носителя	0.06 мм - 0.19 мм			
Диаметр сердечника	25.4 мм - 38.1 мм (1" - 1.5")			
Длина этикетки	5 мм - 25,400 мм (0.20"- 1,000")	5 мм - 11,430 мм (0.20"- 450")	5 мм - 25,400 мм (0.20"- 1,000")	5 мм - 11,430 мм (0.20"- 450")
Условия окружающей среды	• Эксплуатация: От 0°C до 40°C (от 32°F до 104°F), 25% - 85% не конденсирующийся • Хранение: От -40°C до 60°C (от -40°F до 140°F), 10% - 90% не конденсирующийся			
Правила безопасности	• Принтер: CB, FCC Class B, IC , CTÜVUS, NoM, CE Class B, UKCA, EAC, CCC, BIS, RCM, BSMI, KC, Energy Star 3.2 • Wi-Fi/Bluetooth: FCC, IC, CE, UKCA, SRRC, RCM, NCC • MFi Bluetooth: FCC, IC, CE, UKCA, SRRC, RCM, NCC • HF RFID: FCC, IC, CE, UKCA, SRRC, RCM, NCC			
Окружающая среда	Соответствует требованиям RoHS, REACH, WEEE, China RoHS			
Дополнительные принадлежности	• Кабель USB-порта • Шнур питания	• Внешний универсальный импульсный блок питания • Краткое руководство по началу работы		
Ограниченная гарантия	• Принтер: 2 года • Печатающая головка: 25 км (1 млн. дюймов) или 12 месяцев в зависимости от того, что наступит раньше • Валик: 50 км (2 млн. дюймов) или 12 месяцев в зависимости от того, что наступит раньше			
Заводская опция	MFi Bluetooth 5.3			
Дилерская опция	• Модуль отслаивания • Гильотинный резак (полный и частичный рез) • Комбинированный модуль 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi с Bluetooth 5.0 • Модуль Bluetooth 5.3 • Этикетки без подложки с резаком (полный рез) • Этикетки без подложки с отрыванием			
Пользовательская опция	• Внешнее крепление рулона этикеток • Блок клавиатуры KP-200 Plus			



Wi Fi CERTIFIED

Bluetooth

Made for iPhone | iPad | iPod

SOTI CONNECT