

CipherLab 1500P

Сканер штрихкода

Сканер CipherLab 1500P – линейный имидж-сканер с выдающимися характеристиками. Это усовершенствованная версия светодиодного сканера CipherLab 1500, которая завоевала популярность благодаря привлекательному соотношению цены и качества. Повышена скорость сканирования до 520 скан/сек, а так же улучшена контрастность до 25%. Данная модель сканера создана для продолжительной работы с высокой нагрузкой.

Малые размеры, лёгкость и эргономичность конструкции не вызовут усталость у людей, работающих со сканером на протяжении всего дня, а уникальный дизайн опциональной подставки позволяет использовать ее для автономного режима работы, а также в качестве настенного или настольного держателя сканера.

Сканер поддерживает 5 типов интерфейсов: разрыв клавиатуры, RS232, USB HID, USB Virtual COM и Wand Emulation ,поэтому является мультиинтерфейсным. Светодиод и регулируемый звуковой сигнал повышают удобство использования и снижают трудоемкость.

CipherLab 1500P распознает все популярные линейные коды.

Новая ПЗС-матрица, а так же усовершенствованные алгоритмы декодирования, демонстрируют производительность, недостижимую для обычных сканеров.



Особенности:

- ✓ Удобный эргономичный дизайн
- ✓ Надежная, прочная конструкция
- ✓ Отсутствие движущихся частей
- ✓ Мультиинтерфейс
- ✓ Гарантия 3 года

Сферы применения:



CipherLab 1500

Сканер штрихкода

Оптические характеристики	
Источник излучения	Красный светодиод 625 нм ± 10 нм
Схема сканирования	Линейная, широкий луч засветки
Расстояние считывания	От 0 до 350 мм
Скорость считывания	520 скан/сек
Параметры сканирования	
Разрешение	3 mil
Глубина сканирования	Code 39 3mil: 6.9 - 10.7 cm
	Code 39 5mil: 6 - 17 cm
	UPCA 13mil: 4 - 40 cm
	Long barcode 8.2 cm, 8 mil : 10 to 20 cm
Угол сканирования	Наклон ±70° Поворот ±70°
Минимальная контрастность	25%
Декодируемые штрих-коды	Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessey, EAN128 и др
Физические характеристики	
Интерфейсы подключения	KBW (в разрыв клавиатуры), RS-232, USB
Вес	145 грамм
Габаритные размеры	93 x 61 x 153 мм
Электрические характеристики	
Потребляемый ток	30/170 мА
Напряжение питания	5 В ±10 % (постоянного тока)
Условия эксплуатации	
Ударопрочность	Выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м на твердую поверхность
Класс защиты	IP30
Температура работы/транспортировки	0 до 50 °С /-20 до 60 °С
Влажность	От 10% до 90% (при отсутствии конденсата)
Гарантийный период	3 года

*

Производитель вправе усовершенствовать технические характеристики устройства без предварительного уведомления