

Star BSC 10

Серия чековых принтеров

BSC10 - новая серия бюджетных чековых термопринтеров, ориентированная на выполнение широкого спектра задач в розничной торговле, ресторанах, сфере услуг и гостиничного бизнеса. Хорошо продуманная защитная конструкция корпуса, принцип легкой загрузки чековой ленты, печать которой производится на скорости до 250 мм/с, и одновременная поддержка двух различных интерфейсов делают данную модель наилучшей в своем классе.

Дополнительной приятной особенностью модели BSC10 является комплектация (внешний блок питания входит в базовый комплект принтера), а так же удобный доступ к ключевым блокам (печатающей головке, автоотрезателю и материнской плате), обеспечивая простоту обслуживания и легкость их замены.

Доступны следующие модификации данной серии:

BSC10UC gry – черный с поддержкой интерфейсов USB и Parallel

BSC10UD gry – черный с поддержкой интерфейсов USB и RS232

Версии в белом цвете доступны по специальному заказу. Все модификации поддерживают интерфейс для подключения дополнительной периферии – денежного ящика или зуммера.

Входящие в комплектацию BSC10 системные утилиты и драйверы сертифицированы WHQL и имеют удобный пользовательский интерфейс.



Особенности:

- ✓ Принтер высокого качества печати по цене систем начального уровня
- ✓ Программный инструментарий для магазинов розничной торговли и системных разработчиков
- ✓ Большой набор аксессуаров в комплекте поставки
- ✓ Модификации с powered USB и Ethernet интерфейсами
- ✓ Высокая скорость печати (версия GT)
- ✓ Возможность масштабирования чека (67% по горизонтали и 50% по вертикали)



Star BSC 10

Технические характеристики*:

Характеристики печати	
Способ печати	Прямая термopечать
Скорость печати	250 мм/с
Разрешение печати	203 dpi
Ширина ленты	стандарт 80 мм 58 мм с направляющей
Диаметр рулона	102 мм
Толщина ленты	0,065-0,085 мм
Ширина печати	64 мм / 45 мм (72 мм / 50,8 мм посредством джамперов памяти)
Количество копий	ПО для автоматической печати копий
Печать ШК	1D: 9 версий / 2D: PDF417
Кодовая страница	40 + 1 свободная позиция, позволяющая ввести доп. страницу
Наработка на отказ	60 мил. строк; 100 км(печатающая головка) 1 мил операций(отрезатель)
Интерфейсы	USB / Serial 25pin или USB / Parallel
Драйвер	Windows XP SP3, Vista 32/64 SP2, 7 32/64 No SP/SP1 без Star Line mode, ESC/POST™
Источник питания	Внешний, 100В(-10%) .. 240В (+10%) / 24В DC
Рабочая температура	от +5°C до +45°C
Габариты	142 x 212 x 149 мм
Гарантийный период	12 месяцев
Вес	1.34 кг
Дополнительно	Встроенный авто-отрезатель, планка для ручного отрыва; Опционально: брызгозащитная крышка, подставка для вертикальной установки, зуммер

*Производитель вправе усовершенствовать технические характеристики устройства без предварительного уведомления

