

Принтеры для проверки штрихкодов

Полностью интегрированное решение, которое обеспечивает качество штрихкодов на этапе их создания и исключает необходимость перепечатки


Полная автоматизация

Обнаружение, печать, утверждение, проверка, наложение и перепечатка этикеток за один проход без участия человека

- Проверка штрихкодов на соответствие требованиям стандартов ISO 15415, ISO 15416, ISO 15426
- Утверждение штрихкодов для выполнения заданий по печати
- Автоматическое наложение и перепечатка некачественных этикеток



ISO Grade A



O



X



- Обнаружение и классификация до 50 штрихкодов на этикетке



- Сохранение отчета о классификации в формате .csv или PXML

Barcode	Grade	Classification	Barcode	Grade	Classification
8564346456	A	Good	8564346456	A	Good
2558123661	B	Good	2558123661	B	Good
34685697625	C	Good	34685697625	C	Good
221568795211	D	Good	221568795211	D	Good



4-дюймовый принтер T6000e ODV-2D

- 4-дюймовый принтер T6000e сочетает функции кодировки для РЧИД и проверки штрихкодов в одном устройстве



- Модульный комплект необходимого оборудования устанавливается заранее или при необходимости использования

Оценка штрихкода по ISO



Буквенный класс	Числовой класс	Значение
A	3.5 - 4.0	Слегкостью сканируется с первого раза большинством моделей сканирующего оборудования
B	2.5 < 3.5	Может считываться с первого раза, наиболее вероятно считывание со второго раза
C	1.5 < 2.5	Минимальный уровень качества, может требоваться повторное сканирование
D	0.5 < 1.5	Не считывается некоторыми сканерами
F	< 0.5	Самая высокая вероятность ошибки, считывание мало вероятно



6-дюймовый принтер T8000 ODV-2D

4-дюймовый принтер T8000 ODV-2D

Принтеры для проверки штрихкодов | Лист технических данных



Модель	T8000 ODV-2D, 4 дюйма	T8000 ODV-2D, 6 дюймов	T6000e 4" ODV-2D
Скорость печати, макс. (дюймы/с)	8	8	8
Ширина печати, макс.	4,1 дюйма	6,5 дюйма	4 дюйма
Разрешение печати (точки на дюйм)	203/300	203/300	203/300/600
Резервное копирование и длина наложения	6 дюймов	6 дюймов	6 дюймов
Количество штрихкодов на этикетку, макс.	50	50	50
Максимальная длина этикетки (дюймы)	24	24	24
Обработка носителя	Отрыв / отделение / отрез	Отрыв / отделение	Отрыв / отделение
Dual Vision / функция РЧИД	Нет	Нет	Да
Размеры принтера в основании (Д / Ш / В)	22 x 11,7 x 13 дюймов	24 x 13,4 x 14,5 дюйма	22 x 10,9 x 12,3 дюйма
Технология считывания	Камера	Камера	Камера
Стандарт для классификации	ISO 15415, ISO 15416, ISO 15426	ISO 15415, ISO 15416, ISO 15426	ISO 15415, ISO 15416, ISO 15426
Ширина сканирования	4,5 дюйма	6,5 дюйма	4,5 дюйма
Разрешение сканирования (милы)	2	3	2
Минимальный размер по оси X, линейные (милы)	10	15	10
Минимальный размер по оси X, двумерные (милы)	10	15	10
Поддержка штрихкодов, линейные	Code 39, Code 93, Code 128, UPC/ EAN (и дополнения), I 2/5	Code 39, Code 93, Code 128, UPC/ EAN (и дополнения), I 2/5	Code 39, Code 93, Code 128, UPC/ EAN (и дополнения), I 2/5
Поддержка штрихкодов, двумерные	Datamatrix (квадратный, прямоугольный), PDF 417, QR	Datamatrix (квадратный, прямоугольный), PDF 417, QR	Datamatrix (квадратный, прямоугольный), PDF 417, QR
Определение положения штрихкода (автоматическое обнаружение штрихкода)	Да	Да	Да
Ориентация штрихкода	0°, 90°, 180°, 270°	0°, 90°, 180°, 270°	0°, 90°, 180°, 270°
Оптическое распознавание символов	С использованием Perceptor PTXL	С использованием Perceptor PTXL	С использованием Perceptor PTXL
Размер точки при оптическом распознавании символов	5 пунктов	5 пунктов	6 пунктов
Шрифты для оптического распознавания символов	Arial, Cambria, Consolas, OCR-B, другие по запросу	Arial, Cambria, Consolas, OCR-B, другие по запросу	Arial, Cambria, Consolas, OCR-B, другие по запросу
Проверка оптических характеристик / определение дефектов / соответствие шаблону / двойная проверка	С использованием Perceptor PTXL	С использованием Perceptor PTXL	С использованием Perceptor PTXL
Вывод отчетов	Да	Да	Да
PrintNet Enterprise	Да	Да	Да
Дистанционное управление			
Сохранение отчетов о данных	Да	Да	Да
Сохранение отчетов PXML о классификации	Да	Да	Да
РЧИД как опция	Неприменимо	Неприменимо	UHF / RAIN (GS1 EPC Gen2 v2 / ISO 18000-63)
Облачная база данных	С использованием Perceptor PTXL	С использованием Perceptor PTXL	С использованием Perceptor PTXL



SOTI CONNECT



Отдел продаж: sales@scancity.ru
Технический отдел: support@scancity.ru



+7 (495) 369-22-88



г. Москва, ул. Дорожная, 60Б
www.scancity.ru