Производительные смотчики BSmart серии A

- Двунаправленная перемотка
- Намотка / размотка
- Автоматическая синхронизация
- Регулируемая скорость

Модель	BS-A90	BS-A120	BS-A150	BS-A180	BS-A230
Скорость перемотки	1–12 дюйм/с (25–305 мм/с)				1–15 дюйм/с (25–381 мм/с)
Макс. ширина рулона	90 мм	120 мм	150 мм	180 мм	230 мм
Макс. внешний диаметр рулона	230 мм				360 мм
Диаметр втулки	1 дюйм (25 мм) / 1,5 дюйма (40 мм) / 3 дюйма (76 мм)				
Способы перемотки	Автосинхронная перемотка, двунаправленная перемотка, перемотка с регулируемой скоростью, размотка/намотка				
Регулировка скорости	Плавная				
Метод запуска	Рычаг, датчик натяжения				
Электропитание	Вход: 100–240 В 50/60 Гц, выход: 24 В пост. тока				
Размеры (Д×Ш×В)	240 × 230 × 260 мм	276 × 230 × 260 мм	306 × 230 × 278 мм	336 × 230 × 278 мм	453 × 360 × 420 мм
Размеры в упаковке (Д×Ш×В)	295 × 275 × 335 мм	325 × 275 × 335 мм	365 × 275 × 340 мм	400 × 295 × 345 мм	510 × 340 × 425 мм
Масса без упаковки	4 кг		5,2 кг	5,5 кг	14 кг
Масса в упаковке	5 кг		6,2 кг	6,8 кг	15 кг
Условия окружающей среды	Температура 0–45°C, относительная влажность 25%–85%				
Сертификация	CE, FCC, RoHS				
Типы этикеток	Бумага, ткань, плёнка: клейкие бумажные этикетки с покрытием, синтетическая бумага, термобумага, бирки для одежды, картонные навесные ярлыки, ПЭТ/ПВХ/ПП, этикетки для штрихкодирования, этикетки обязательной маркировки, защитные наклейки, все виды гибких упаковочных плёнок				

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технологию изготовления. Данный документ может содержать непреднамеренные ошибки или опечатки. Уточняйте важные характеристики у поставщика.

СКАН СИТИ | www.scancity.ru | +7 495 3692288 | г. Москва, ул. Дорожная, 60Б
Отдел продаж: sales@scancity.ru | Техподдержка: support@scancity.ru