

TSC

The Smarter Choice.



СЕРИЯ TA210 – настольный термопринтер для печати штрихкода СОВЕРШЕНСТВО, ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Механизм печати с двумя двигателями с зубчатой передачей
- Скорость печати 127 мм в секунду
- 300 метров ленты (984 дюйма) на сердечнике в 25,4 мм (с покрытием на внешней стороне)
- Внутренний податчик носителя с наружным диаметром 127 мм; дополнительный внешний держатель для рулонов этикеток с наружным диаметром 214 мм на сердечнике 76,2 мм
- Механизм печати для использования на терминалах
- 32-битный RISC-процессор с тактовой частотой 200 МГц, оперативная память 8 МБ SDRAM, флэш-память 4 МБ
- USB 2.0
- Встроенные масштабируемые шрифты True Type
- Встроенное ПО TSPL-EZ™ позволяет идеально эмулировать языки TPLE и TPLZ
- Бесплатный пакет программного обеспечения для маркировки и драйверы Windows
- На все принтеры компании TSC распространяется 2-годичная ограниченная гарантия с лучшими условиями в промышленности
- Соответствует стандарту ENERGY STAR®

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Производство и складское хозяйство
 - Незавершенное производство
 - Товарные ярлыки
 - Этикетки с инструкциями
 - Этикетки организации
- Здравоохранение
 - Идентификация пациента
 - Фармацевтика
 - Идентификация анализов
- Почтово-посылочная служба
 - Этикетки отгрузки
 - Этикетки доставки
- Малые/Домашние предприятия
- Маркировка в розничной торговле
 - Ценники
 - Маркировка стеллажей
 - Ценники для ювелирных изделий



СЕРИЯ TA210 – Настольный Термотрансферный Принтер

МОДЕЛЬ ПРИНТЕРА	TA210	TA310
Разрешение	8 dots/мм (203 DPI)	12 dots/мм (300 DPI)
Метод печати	Термотрансферная & Прямая Термо	
Макс. скорость печати	127 мм (5")/секунду	102 мм (4")/секунду
Макс. ширина печати	108 мм (4.25")	104 мм (4.09")
Макс. длина печати	2,794 мм (110")	1,016 мм (40")
Корпус	АБС-пластик	
Габариты	224 мм (Ш) x 186 мм (В) x 294 мм (Г) 8,82" (Ш) x 7,32" (В) x 11,57" (Г)	
Вес	2,45 кг	
Диаметр рулона носителя	127 мм (5") ВД	
Риббон	Длина намотки - 300 м, макс. ВД 67 мм, 1" втулка (внешняя намотка)	
Ширина риббона	40 мм ~ 110 мм (1.57" ~ 4.33")	
Процессор	32-bit RISC CPU	
Память	<ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash • 8 MB SDRAM • Разъем для карт памяти microSD с возможность расширения объема флэш-памяти до 4 Гб 	
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • RS-232 (заводская опция) • Centronics (заводская опция) • Встроенный Ethernet, 10/100 Мб/сек (заводская опция) • Bluetooth (пользовательская опция) • Внешний модуль Wi-Fi 802.11 b/g/n (пользовательская опция) 	
Питание	<ul style="list-style-type: none"> • Внешний блок питания • Вход: AC 100-240В, 1.8А, 50-60Гц • Выход: DC 24В 2.5А, 60Вт 	
Выключатель, кнопки, индикатор	1 выключатель, 1 кнопка Feed & 1 индикатор (3 цвета: зеленый, оранжевый & красный)	
Датчики	<ul style="list-style-type: none"> • Датчик «на просвет» (положение регулируется) • Датчик «черной метки» (положение регулируется) • Датчик открытой печатающей головки • Датчик конца красящей ленты 	
Часы реального времени	Стандартно	
Встроенные шрифты	<ul style="list-style-type: none"> • 8 буквенно-цифровых шрифтов • Monotype Image® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font 	
Штрих-код	<ul style="list-style-type: none"> • Линейный штрих-код Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, чередование 2 из 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC – добавление 2(5) знаков, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 • Двухмерный штрих-код PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код, Aztec, GS1 DataBar Composite Code 	
Поворот шрифта и штрих-кода	0, 90, 180, 270 градусов	
Комплект команд	TSPL-EZ™ (Совместимый с EPL, ZPL, и ZPL II)	
Тип носителя	Этикетка: непрерывная, с зазорами, с черной меткой, сложенная гармошкой, перфорированная (намоткой внутрь или наружу)	
Ширина носителя	25.4 ~ 118 мм (1.0" ~ 4.6")	
Плотность носителя	0.06 ~ 0.254 мм (2.36 ~ 10 мил)	
Диаметр втулки носителя	25.4 ~ 38.1 мм (1" ~ 1.5")	
Длина этикетки	10 ~ 2,794 мм (0.39" ~ 110")	10 ~ 1,016 мм (0.39" ~ 40")
Окружающие условия	Рабочая: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% без конденсата Хранения: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% без конденсата	
Правила безопасности	FCC Class A, CE Class A, CCC, ENERGY STAR®	
Экологическая сертификация	Comply with RoHS, WEEE	
Аксессуары	<ul style="list-style-type: none"> • Диск с программным обеспечением и драйверами под Windows • Краткое руководство пользователя • USB-кабель • Кабель питания • Внешний блок питания • Держатель рулона носителя x 2 • Втулка для риббона x 2 • Картонная втулка для риббона 	
Гарантия	<ul style="list-style-type: none"> • Принтер: 2 года • Печатающая голова: 25 км (1 миллион дюймов) или 12 месяцев в зависимости от того, что наступит быстрее • Вал: 50 км (2 миллиона дюймов) или 12 месяцев в зависимости от того, что наступит быстрее 	
Заводские опции	<ul style="list-style-type: none"> • RS-232 • Графический дисплей с подсветкой и разрешением 128 x 64 пикселей • Centronics • Внутренняя сетевая карта Ethernet (10/100 Мб/сек) 	
Дилерские опции	<ul style="list-style-type: none"> • Резак гильотина (полный или частичный отрез) • Отделитель 	
Пользовательские опции	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth-модуль (последовательный интерфейс) • Wi-Fi-модуль 802.11 b/g/n (последовательный интерфейс) • Внешняя подставка для рулонов внешним диаметром до 214 мм (8.4") на втулках 76.2 мм (3") • 1,5" переходной сердечник x 2 • Клавиатура KP-200 Plus • Программируемая клавиатура KU-007 Plus 	



TSC
The Smarter Choice.