

T4000

Компактный промышленный принтер

TSC PRINTRONIX
AUTO ID

Мощное устройство для печати в компактном корпусе

Пропускная
способность 5000 этикеток/день

Цветной ЖК-экран с диагональю 3,5 дюйма

- Интуитивно понятное меню из значков
- Простая навигация с использованием панели управления с девятью кнопками



Возможности подключения корпоративного уровня

- USB, RS232, Ethernet
- Опция: модуль WiFi, параллельный, GPIO




Надежная конструкция

- Цельнометаллический корпус
- ная дверца, минимальная площадь в основании, простое техническое обслуживание
- Цветовая кодировка (синий цвет точек контакта) для упрощения эксплуатации



Сертификация в соответствии
со стандартом Energy Star

- Символ
государственно й
маркировки США для
энергоэффект вных
устройств




Носитель

- Ширина этикетки 1–4,72 дюйма
- Тип носителя: рулонный, сложенный гармошкой, ярлыки, бумага, пленка, билеты
- Простая боковая загрузка
- Рулон носителя диаметром 8 дюймов; сердечник 1,5 / 3 дюйма



РЧИД

- Внешняя неподвижная антенна (устройство для РЧИД-кодировки в качестве опции)
- Типы: стандартные / для металлических изделий
- Калибровка этикеток для РЧИД: автоматическая
- Калибровка этикеток для РЧИД
- Ярлыки для металлических изделий толщиной до 1,2 мм
- Наложение и перепечатка некачественных этикеток



Обработка носителя

- Непрерывный, отрыв
- Опция: отделение / смотка, резак



Печатная головка

- Легко вщелкивается, требует минимальной настройки
- Устройство кодировки для РЧИД и антенна (опции)
- Заменяемая печатная головка (203/300 точек/дюйм)



Лента

- Длина ленты 450 м
- Диапазон ширины: 1,6–4,33 дюйма

T4000 | Лист технических данных

Модель	T4000	
Разрешение	203 или 300 точек/дюйм	
Метод печати	Прямая термопечать и термотрансферная печать	
Макс. скорость печати	10 дюймов/с (разрешение 203 точки/дюйм), 7 дюймов/с (разрешение 300 точек/дюйм)	
Максимальная ширина печати	104 мм (4,1 дюйма)	
Тип носителя	Рулонные или сложенные гармошкой этикетки, ярлыки, бумага, пленка, билеты	
Обработка носителя	Стандартная комплектация: непрерывный, отрывной Опции: отделение / смотка (бумажные этикетки, 6 дюймов/с, смотка подложки из 8-дюймового рулона), резак (толщина согласно техническим характеристикам носителя, срок службы 500 000 отрезков) Не поддерживает РЧИД-этикетки / ярлыки для металлических изделий	
Ширина носителя	Мин. 25,4 мм (1 дюйм) / Макс. 120 мм (4,72 дюйма)	
Толщина носителя	0,06–0,279 мм (0,002–0,011 дюйма) / Макс. толщина для РЧИД 1,2 мм (0,05 дюйма)	
Длина носителя	1270 мм (50 дюймов)	
Диаметр сердечника носителя	38,1–76,2 мм (1,5–3,0 дюйма)	
Макс. диаметр рулона носителя	209 мм (8 дюймов)	
Тип ленты	Воск, воск / смола, смола	
Ширина ленты	Мин. 40 мм (1,6 дюйма) / Макс. 110 мм (4,33 дюйма)	
Длина ленты	450 м (1476,4 фута)	
Диаметр сердечника ленты	25,4 мм (1, дюйм)	
Интерфейс ввода-вывода	Стандартная комплектация: последовательный интерфейс RS232, USB и Ethernet 10/100Base T Опции: модуль Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, модуль MFi Bluetooth 5.0	
Защитное шифрование для модуля Wi-Fi	WEP 40/128 разрядов, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK), Enterprise (AES CCMP)	
Защитная проверка подлинности для модуля Wi-Fi	EAP-TLS, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1, EAP-MDS, LEAP	
Программное обеспечение для дистанционного управления	Программный пакет PrintNet Enterprise, SOTI Connect: управление устройствами на базе технологии «Интернет вещей»	
Память	Флэш-память объемом 128 МБ / ОЗУ с удвоенной скоростью передачи данных объемом 128 МБ	
Линейный вход	Автоматический диапазон 100–240 В переменного тока (48–62 Гц)	
Шрифты	Технологии шрифтов: Intellifont, TrueType, Unicode Стандартные шрифты: шрифты OCR-A, OCR-B, Courier, Letter Gothic, CG Times, CG Triumvirate/Bold/Condensed Premium Азиатские шрифты (SD-карта в качестве опции): упрощенный китайский, японский, корейский, тайский Шрифты Andale Asian (SD-карта в качестве опции): упрощенный китайский, корейский, японский PDF/ PostScript уровня 3: 35 шрифтов	
Графические форматы	PCX, TIFF, BMP, PNG	
Проверка	Линейные штрихкоды: BC-412, Code 11, Code 39, Code 35, Code 93, Codabar, Code128 подмножества A/B/C, Industrial 2 из 5, Interleave 2 из 5, German I-2/5, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E, UPCSHP, UPS 11, MSI, Matrix 2 из 5, PLESSEY, POSTNET, 4-state PostBar, Australian 4-state, FIM, ITF14, TELEPEN, PLANET, USPS Intelligent Mail, LOGMARS Двумерные штрихкоды: PDF-417, MicroPDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Codes, Aztec, GS1 Databar (RSS-14)	
Язык принтера	PGL/ZGL/TGL/IGL/STGL/DGL/IEGL/MGL/EGl	
РЧИД	RAIN UHF пассивная (GS1 EPC Gen2 / ISO 18000-63) Неподвижная антенна Стандартные / ярлыки для металлических изделий / дополнительные типы ярлыков Минимальная высота этикетки / ярлыка 15,9 мм (0,625 дюйма)	Толщина ярлыка для металлических изделий до 1,2 мм (0,05 дюйма) Языки принтера: PGL, ZGL, STGL, MGL Счетчики: Отслеживание качественных и перепечатываемых этикеток / ярлыков
Условия эксплуатации	Рабочая температура: 0–40 °C (32–104 °F) (ограничения определяются выбранным носителем) / Рабочая влажность: 25–85% без конденсации Температура при хранении: –40–60 °C (–40–140 °F) / Влажность при хранении: 10– 90% без конденсации	
Соответствие стандартам	Излучение: FCC, CE, IC, CCC, KC Безопасность: cTUVus, CE, IC, EAC, SMARK, NOM, CCC, KC, BIS, BSMI Окружающая среда: RoHS, WEEE, Energy Star 3.0	РЧИД: FCC, CE, ANATEL, ICT, KC, MIC, NCC., SRRC, WPC Wi-Fi/BT: США, Канада, Евросоюз, Китай
Физические размеры (Ш x В x Г)	264 мм (10,40 дюйма) x 276 мм (10,9 дюйма) x 455 мм (17,9 дюйма)	
Масса	10 кг (22 фунта)	
Опции и принадлежности	Модуль Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Модуль MFi Bluetooth 5.0 Резак Отделитель / смотчик	Карта со шрифтом Andale Asian Карта со шрифтом Premium Asian Быстроменяемая карта памяти (QCMC) Система из устройства кодировки для РЧИД и антенны



 Отдел продаж: sales@scancity.ru
 Технический отдел: support@scancity.ru
 +7 (495) 369-22-88
 г. Москва, ул. Дорожная, 60Б
www.scancity.ru