

DT66

терминал сбора данных
корпоративного класса
без клавиатуры

UROVO

справляется там, где другие сдаются



1,45 см

7,65 см

17,58 см



8-ядерный высокопроизводительный
процессор, 2.4 ГГц



Android 13.0



RAM: 4 Гбайт, ROM: 64 Гбайт



5000 мА·ч быстросъемный аккумулятор,
"горячая" замена батареи



Основная 13 Мп с автофокусом и вспышкой
Фронтальная 5 Мп



Wi-Fi 6E (802.11), 2.4 ГГц / 5 ГГц, 2x2 MU-MIMO



IP68, ударопрочность 1,5 м

Профессиональный сканер Honeywell SR HS7 / UROVO SR 2030W / Honeywell N6803 MR: превосходное считывание даже поврежденных кодов, миллисекундный отклик при сканировании 1D и 2D штрихкодов, поддержка сканирования с экранов устройств.

Яркий экран 6.5" (720×1600) цветной экран обеспечивает качественное отображение и четкую видимость даже при ярком солнечном свете, поддержка мультитач, поддержка работы в перчатках и мокрыми пальцами, защищен стеклом Corning Gorilla Glass, устойчив к царапинам и падениям. Эргономичный дизайн с узкой рамкой обеспечивает широкое поле обзора и удобство использования одной рукой.

Разработан для широкого спектра применений:



склад



логистика



розница



производство

Артикулы	DT66-13Q3HSR4G6EU - Urovo DT66 2D HS7 SR/AND13/WIFI/BT/4G/4GB/64GB/6-KEY *Honeywell HS7 SR DT66-13Q3HMR4G6EU - Urovo DT66 2D N6803 MR/AND13/WIFI/BT/4G/4GB/64GB/6-KEY *Honeywell N6803 MR
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Процессор	Qualcomm QCM4490, 8-ядерный 2.4 ГГц
Операционная система	Android 13.0
Память	RAM: 4 Гбайт, ROM: 64 Гбайт / RAM: 8 Гбайт, ROM: 128 Гбайт (опционально)
Размеры (ВхШхГ), вес	17,58 x 7,65 x 1,45 см, 283 г
Дисплей	6.5" (720×1600) цветной экран обеспечивает качественное отображение и четкую видимость даже при ярком солнечном свете, поддержка мультитач, поддержка работы в перчатках и мокрыми пальцами, защищен стеклом Corning Gorilla Glass, устойчив к царапинам и падениям
Аккумулятор	5000 мА·ч, 3,8 В, быстросъемный аккумулятор, "горячая" замена батареи
SIM-карта	Nano-SIM x 2
Сетевые подключения	WWAN, Wi-Fi, Bluetooth
Кнопки	Кнопка включения, звук +/-, 2 кнопки сканирования, программируемая кнопка
Аудио	Поддержка двойного микрофона и динамика 1,5 Вт с подавлением шума для общения без помех в любых условиях
СБОР ДАННЫХ	
Сканирующий модуль	Honeywell SR HS7 / UROVO SR 2030W / Honeywell N6803 MR
Камера	Основная - 13 Мп с автофокусом и вспышкой, фронтальная 5 Мп
Дальность считывания	Standard Range (SR) / Mid range (MR)
NFC	да
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ	
Диапазон WAN	2G, 3G, 4G LTE
GPS	GPS; GLONASS, Galileo
VoLTE	Да
Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11), 2.4 ГГц / 5 ГГц, 2x2 MU-MIMO, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w/ax
Bluetooth	BT5.2 + BR/EDR + BLE
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Температура эксплуатации	-20 до +60°C
Температура хранения	-40 до +70°C
Влажность	5% RH ~ 95% RH (без конденсации)
Ударопрочность	выдерживает падение на бетон с 1,5 м .
Класс защиты	IP68
КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ	
Комплектация	Зарядное устройству, кабель Type-C, аккумулятор, руководство

АКСЕССУАРЫ



ACC-DT66-BAT5000
Аккумулятор 5000 мА·ч



ACC-DT66-COVER
Чехол



ACC-DT66-BAG
Сумка на пояс



ACC-DT66-GUN
Пистолетная рукоятка



ACC-DT66-CRD-1
Однослотовая зарядная подставка для ТСД



ACC-DT66-CRD-4BC
Комбинированная зарядная подставка для 4 ТСД + 4 АКБ



ACC-DT66-CRD-5
5-слотовая зарядная подставка для ТСД



ACC-DT66-4BC
4-слотовая зарядная подставка для АКБ

ACC-DT66-PS
Блок питания

ACC-DT66-GLASS
Защитное стекло